

除雪車や雪の多い地域の視界不良改善に最適 画像鮮明化装置



- ◆ ニーズに応じて鮮明化レベルを 8 段階から自由に設定可能
- ◆ 高速処理により、リアルタイムで映像を出力

鮮明化サンプル



吹雪やホワイトアウトのような視界が悪い環境でも周囲や遠方の映像を鮮明化することができます



独自の画像処理技術を用いた画像鮮明化装置を組み合わせることで、雪やモヤ等で見えにくい映像も鮮明に映し出します。

製品仕様

映像信号	IN:USB OUT:HDMI	IN:HDMI OUT:HDMI 映像コンバータ(別売)によりHD-SDI等の信号も可能
入出力	1入力・1出力	1入力・1出力
コネクタ	IN:USB(Type-A) OUT:HDMI	IN:HDMI OUT:HDMI
操作	電源ON/OFF、 操作器による鮮明化強度調整(8段階)	
最大有効画素数	1920×1080	
処理時間	0.04秒以下	
動作温度範囲	0℃～35℃	
動作湿度範囲	80%RH以下(結露しないこと)	
電源	専用AC/DC19V専用アダプター付 最大140W(カメラ。モニタに電源供給した場合) ※オプション ・車載用として使用する場合は、車載専用電源装置(DC24V→19V)に変更する必要があります。 (瞬断時の自動シャットダウン、復旧時の自動復帰機能付)	
重量	約3kg	
外形寸法	W:230mm×D:180mm×H:80mm	

